

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un adhesivo formulado a base de polímeros sintéticos en emulsión, ampliamente recomendado para integrarse en la mezcla de pasta cemento, mortero y concreto.

■ COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Hopolímero de acetato de vinilo.

■ APLICACIÓN:

Como sellador de poro se deberá preparar una solución de agua y Adikum (5:1) hasta (3:1), y se podrá aplicar con brocha ó rodillo sobre el sustrato poroso, dejando secar un par de minutos (sin dejarla secar por completo) para proceder a aplicar el recubrimiento de acabado. En la unión de concreto nuevo a concreto viejo se recomienda no dejar secar el adhesivo de manera que sirva de agente ligante al volverse pegajoso al tacto.

■ VENTAJAS:

- a) Extraordinaria capacidad adherente (concreto nuevo-viejo).
- b) Excelente sellador vinílico en sustratos porosos.
- c) Alto poder adherente al utilizarse como aglutinante.
- d) Excelente dispersión en la mezcla, mejorando su manejabilidad.

■ PROPIEDADES FÍSICAS:

Adikum es una resina de acetato de polivinilo de viscosidad baja con un buen poder aglutinante de cargas y alta adhesión a diferentes sustratos.

■ USOS:

Fabricación de pastas, selladores vinílicos, acabados arquitectónicos, adhesivo para concreto viejo a nuevo y en general para la industria de la construcción.



1 Bidón = 80 m²
1 Bidón: 20 L.

1 Galón = 16 m²
1 Galón: 4 L.