



COUCHE ÉPAISSE DE STUCCO

Description

Mortier sec pour la finition de façades, intérieurs, terrasses, etc. Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Pour travaux de plâtrerie et de maçonnerie en général.

Composition

Produit à base de ciment à haute résistance, de granulats sélectionnés et d'autres additifs.

Caractéristiques et applications

- * Réalisation de finitions blanches.
- * Application intérieure et extérieure.
- * Revêtement imperméable.
- * Perméable à la vapeur d'eau, permettant au support de respirer.
- * Excellente adhérence et grande plasticité.
- * Épaisseurs jusqu'à 2 cm sans affaissement.
- * Finition lisse ou talochée.

INFORMATION TECHNIQUE

Aspect

Poudre blanche ou poudre grise

Perméable à la vapeur d'eau

$\mu \leq 15$

Adhésion

$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

Classification selon UNE EN 998-1

CR CSIV W2

Rendement approximatif

2 m² (1 cm d'épaisseur)

MODE D'EMPLOI

Application mécanique

- Etablir, en fonction de la machine choisie (section et longueur du tuyau) et des conditions climatiques extérieures, le rapport eau/MORTIER optimal. Commencez à 20% et modifiez-le progressivement jusqu'à obtenir la consistance appropriée.
- Il est important de maintenir constantes les variables qui peuvent affecter les caractéristiques du mortier appliqué (distance du mur, angle d'application et proportion d'eau).